Multi klämringskopplingar

FÖRDELAR

- Kan användas med både Multirör PE-RT och Alu Composite

FAKTA

DIMENSIONER

För Multirör PE-RT Type 2 och AluComposite

G15	G20	G25	M22
15 mm	15 mm	26 mm	15 mm
16 mm	16 mm		16 mm
	18 mm		
	20 mm		

För kopparrör

G20
12 mm
15 mm
18 mm

Se bassortiment MultiSystem™ för artikel- och RSK-nummer.

MATERIAL

Avzinkningshärdad mässing.

TILLBEHÖR

Kalibreringsverktyg	Art.nr.
16 mm	77930-16
20 mm	77930-20

PRODUKTEGENSKAPER

Multi klämringskopplingar bestående av kona och klämring i avzinkningshärdad mässing samt mutter i förnicklad mässing.

Multi klämringskopplingar är typgodkända för Thermotech MultiSystem™ PE-RT Type 2 rör och Thermotech MultiSystem™ AluComposite-rör.

Thermotech Scandinavia AB
Växel: 0620-68 33 30
info@thermotech.se
www.thermotech.se

Regionkontor:

Norra Norrland	090-699 20 00	Stockholm	0176-20 75 40
Södra Norrland	060-50 10 00	Väst	0322-62 38 33
Mitt	019-689 06 00	Syd	040-671 00 20
Sydost	0470-59 88 10		

SP Certifierad ISO 9001 ISO 14001

Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 14001.

IA009-1610

Multi klämringskopplingar

MONTERING

1. Kapa röret med rörsax eller rörkap. Säkerställ att ett vinkelrätt snitt erhålls.

2. Kalibrera röret genom att använda ett kalibrerings-verktyg avsett för den aktuella rördimensionen. Avlägsna eventuellt spån från snittytan.

3. Montera mutter och klämring på röret i rätt ordning. Tryck sedan konan in i röret tills konans plastbricka ligger an mot röränden.

   Om Multirör AluComposite används, observera att rörets metallskikt och konan separeras med hjälp av en plastbricka, detta pga. galvanisk verkan.

4. Placera röränden med den monterade konan i kopplingskroppen och skruva fast muttern med handkraft. Dra sedan muttern med nyckel enligt tabell nedan.

Gänga	M22 x 1,5	G15	G20	G25
Antal varv	1 ¼	1	1	1
Grader	450°	360°	360°	360°

Tryck röret med konan mot kopplingskroppen under fastdragningen. Detta säkerställer att klämringen får grepp om röret.

Thermotech Multipress kopplingar är av Swedcert typgodkända tillsammans med Thermotech Multirör PE-RT Type 2 och AluComposite.