



PRODUKTEGENSKAPER

Thermotechs genomföringsmuff används för att göra golvgenomföringar enligt Säkervattens branschregler 2016:1*.

Muffen är anpassad för tätning mellan genomföringshylsa och rör eller skyddsrör.

TÄTNING MOT INNERÖR

- 16–20 mm rör
- 25 mm skyddsrör
- 26 mm rör
- 32 mm rör
- 34 mm skyddsrör

TÄTNING MOT GENOMFÖRINGSHYLSA

- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm

EGENSKAPER

- För rör genomföring i golv i t.ex. tvättstuga eller apparatrum
- Anpassad för tätning mot genomföringshylsa med slät yta
- Ger en vatten- och lufttät skarv mellan genomföringshylsa och rör eller skyddsrör

Art.nr.

75740

Genomföringsmuff

*SÄKERVATTEN BRANSCHREGLER 2016:1

"3.3.1 Rör genomföringar i golv i tvättstuga, apparatrum eller i annat utrymme med vattenvärmare, värmepump eller liknande kan utföras med en genomföringshylsa. I småhus som inte har tvättstuga eller annat apparatrum kan rör genomföringar till vattenvärmare, värmepump eller liknande göras med en genomföringshylsa i bad- eller duschrumsgolv, dock inte i plats för bad eller dusch.

En genomföringshylsa ska utföras med slät yta och vara anpassad till golvets tätskikt. Tätning ska utföras mellan medierör alternativt skyddsrör och genomföringshylsa enligt rörleverantörens monteringsanvisning. Samordna så att eventuell tätskiktsmanschett kan träs över genomföringshylsa innan vidare inkoppling sker."

PLACERING AV GENOMFÖRINGSHYLSOR

Genomföringshylsa monteras minst 60 mm från vägg och med ett avstånd av minst 100 mm mellan genomföringshylsa.

