

GOLVVÄRMEFÖRDELARE I SKÅP ANPASSAD FÖR GENOMGÅENDE MATNING



Thermotech



Serie: 78790-000X

Glöm inte
att beställa
kopplingar
för stamledning

PRODUKTEGENSKAPER

Golvvärmefördelare i skåp anpassad med T-rörsanslutning och injusteringsventil för genomgående matning. Fördelare i rostfritt stål med integrerade injusterings- och termostatventiler. Finns i storlekarna 2 - 9 slingor.

Golvvärmefördelaren har anslutning G20 för golvvärmerör och G25 för matningsrör. Fördelaren levereras med 16 mm klämringskopplingar för ThermoSystem™ Rör. Dessa kan bytas ut vid beställning.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Konsoler
- Klämringskopplingar 16 mm
- Manuella avluftningsventiler
- Påfyllnings- och avtappningsventiler
- Kulventiler, vinklade, både på tillopp och retur
- Termometrar
- Märkbrickor
- Skyddspåse
- Insexnyckel
- Injusteringsventil DN15, rekommenderat max-flöde: 0.25 l/s
Vid större flöden, kontakta ditt Thermotech center för byte till nästa ventilstorlek.
- T-Rör med G25 anslutning för genomgående matning

REGLERING

Varje slinga kan styras individuellt via rumstermostat genom att montera ställdon på termostatventilerna.

SKÅPMÅTT

Art.nr	Slingor	Bredd	Djup	Höjd
62752	2-3	540 mm	95 mm	710 mm
62753	4-6	690 mm	95 mm	710 mm
62754	7-9	840 mm	95 mm	710 mm

Stamkopplingar och front beställs separat.

EGENSKAPER

- Kompakt fördelare
- T-Rör med G25 anslutning för genomgående matning
- Injusteringsventil på returstaven
- Rymms i vägg med 95 mm regel
- Enkel påfyllning och avluftning
- Komplet färdigmoterad i skåp

Prefab

Art.nr.	Antal slingor	Anslutning Höger/Vänster
78790-000x	2 - 9 sl.	Vänster
78790-100x	2 - 9 sl.	Höger

Tillbehör

Art.nr.	Fronter
62752-1	Front för skåp 540
62753-1	Front för skåp 690
62754-1	Front för skåp 840

Art.nr.	Beskrivning
50001-0	Bypass
50017	Bypassbricka
67024	Ställdon 24V

Art.nr.	Kopplingsalternativ G25 (stam)
76225	25 mm (klämringskoppling)
76226	26 mm (klämringskoppling)
76232-25	32mm (klämringskoppling)
72626-25	26mm (presskoppling)
72632-25	32mm (presskoppling)

Art.nr.	Kopplingsalternativ G20 (fördelare)
50000-12	12 mm (klämringskoppling)
50000-16	16 mm * (klämringskoppling)
50000-20	20 mm (klämringskoppling)
72616-20	16 mm (presskoppling)
72621-20	20mm (presskoppling)

* Medföljer som standard