

PREFAB VM 550 MM

VATTENMÄTARKONSOL, VATTENFELSBRYTARE OCH TAPPVATTENFÖRDELARE I LÅGT SKÅP



EGENSKAPER

- Vattenmätarkonsol och fördelare färdigmonterat i skåp
- Ryms i 120 mm väggkonstruktion
- Enkel anslutning mot inkommande vatten med PEM 32
- Enkel anslutning till och från värmare, G20 PLAN
- Avstängningsventil på vardera sida om vattenmätare
- Flexibelt val av kopplingar
- Vattenfelsbrytare och backventil



PRODUKT

Vattenmätarkonsol med vattenfelsbrytare i skåp anpassat för villa och radhus.

Produkten levereras färdigmonterad i skåp med 16 mm presskopplingar för tappvatten och PEM 32mm för inkommande vatten. Dessa kan enkelt anpassas för samtliga rördimensioner. Kontakta ditt Thermotech Center för anpassning av grundkonstruktionen.

INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarskåp 120 mm djup, 550 mm högt.
- Vattenmätarkonsol, bygglängd 190 - 220 mm, G25
- Avstängningsventiler
- Backventil
- Anslutningskopplingar exkl. anslutning mot värmare
- Tappvattenfördelare och konsoler
- Rör genomföringar
- Skyddspåse
- Vattenfelsbrytare

Styrustrustning, ram med lucka samt matarkopplingar för utgående kallvatten och inkommande varmvatten säljs separat (se tillbehör).

Prefabskåp

Art.nr.	Antal utgångar	Skåpbredd	Höger/Vänster
78702-172	8KV + 5VV	540 mm	Vänster
78702-173	8KV + 5VV	540 mm	Höger

Tillbehör

Art.nr.	Front
75752-1	Front för skåp 540 mm

Styrning

Art.nr.	Styrning
67102	Centralenhet
67103	Fjärrenhet, trådlös strömbrytare för placering vid ytterdörr.
67104	Vattendetektor med trådlös sändare och 2 st fuktgivare vilka normalt placeras under diskbank och diskmaskin.

Kopplingar till och från värmekälla

Art.nr.	Kopplingsalternativ G20 (anslutning mot värmare)
72520-20	20 mm (presskoppling)
72526-20	26 mm (presskoppling)