


# ELPANNA KOMPAKT

## 4,5 / 6 / 9 kW



Art.nr.	Elementeffekt	Kapacitet*	Säkring	Elström
25424	<b>4,5 kW</b> (2,25 - 3,4 - 4,5 kW)	90 m <sup>2</sup>	10A	6,5A
25426	<b>6 kW</b> (3 - 4,5 - 6 kW)	120 m <sup>2</sup>	10A	8,7A
25429	<b>9 kW</b> (3 - 6 - 9 kW)	180 m <sup>2</sup>	16A	13,1A

\* Rekommenderade m<sup>2</sup> gäller vid effektbehov 50W/m<sup>2</sup>

<b>Mått</b>	B 330 x H 715 x D 248 mm D 264 mm inkl. upphängnings- skena
<b>Märkspänning</b>	400 V 3-fas
<b>Avluftare</b>	Automatisk
<b>Max arbetstryck</b>	2,5 bar
<b>Vätskevolym i panna</b>	Ca 6 liter
<b>Vikt (tom)</b>	40 kg
<b>Expansionskärl</b>	6 liter
<b>Säkerhetsventil</b>	3 bar
<b>Anslutning</b>	R <sub>v</sub> 20 - underifrån
<b>Max vattentemperatur</b>	+80°C
<b>Max omgivningstemp.</b>	+40°C

### PRODUKTEGENSKAPER

Thermotech Elpanna Kompakt är en liten och kompakt elpanna i tre storlekar - 4,5 / 6 / 9 kW. Pannan har tre effektsteg som in- och urkopplas på signal från en inbyggd termostad. Den är avsedd för installation inomhus i medelstora objekt så som garage, fritidshus, uterum och villor, från ca 90 - 180 m<sup>2</sup>.

Elpannan är komplett monterad och utrustad med:

- Cirkulationspump
- Expansionskärl
- Säkerhetsventil
- Överhettningsskydd
- Manometer
- Termometer
- Givare för utomhustemperatur
- Isolerad med Evocell Flex 15 mm

### REGLERING

Elpannan är förinställd för golvvärme och givare för utomhustemperatur, men det kan enkelt anpassas till andra behov. Givare för utomhustemperatur följer med elpannan och ansluts via kretskortet.

Det går även att utrusta elpanna med en central rumstermostad som slår av pumpen när önskad rumstemperatur uppnås.

### INSTÄLLNINGAR

Alla inställningar sker på frontpanelen, vilken även är lätt att öppna för service.

Frontpanelens LED-display ger information om:

- Driftsläge
- Panntemperatur
- Aktiv effekt
- Frysskyddsläge
- Värmekurva
- Utomhustemperatur

### MONTERING

Elpannan har en metallskena (190 mm) på baksidan för enkel upphängning och en väggkonsol (260 mm) medföljer leveransen. Vid montering behövs fritt avstånd runt elpannan - 100 mm på vardera sida, 500 mm ovan/under, 700 mm framför.

### FÖRDELAR

- Tre effektsteg för varje storlek
- Liten och kompakt
- Utetemperaturstyrd framledningstemp.
- LED-display - enkel avläsning och inställning
- Enkel åtkomst via frontpanel vid service
- Metallskena på baksidan för enkel installation