



FÖRDELARSKÅP PREFAB VM



Styrutrustning

PRODUKTEGENSKAPER

Prefabricerat fördelarskåp med vattenmätarkonsol och vattenfelsbrytare

Skåpet är utrustat med vattenmätarkonsol för installation av kommunal vattenmätare med bygglängd 190 - 220 mm, anslutning G25. Kontrollerbar backventil, passbit och kulventiler är förmonterade. Anslutning för inkommande kallvatten är försedd med klämringskoppling för 32 mm PEM.

Skåpet innehåller vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare och monterade fördelare för kallt och varmt vatten. Antal anslutningar och placering av inkommande vatten väljs enligt produktlistan. Fördelaren för varmt vatten är försedd med kulventil och 20 mm presskoppling för matningsrör. Fördelaren för kallt vatten är försedd med en matningskoppling 20 mm press för matning till t.ex. värmepump. Dimension på anslutningskopplingar är 16 mm press.

Styrutrustning och front säljs separat.

FAKTA

ANSLUTNINGAR

Inkommande KV	32 mm PEM
Inkommande VV från värmekälla	20 mm Press
Utgående KV till värmekälla	20 mm Press
Anslutningskopplingar	16 mm Press
Max antal KV-anslutningar	8 st
Max antal VV-anslutningar	5 st

VATTENMÄTARKONSOL

Mätare längd	190-220 mm
Mätare anslutning	G25

MÅTT PÅ SKÅP

Bredd x Höjd x Djup (mm)	540 x 550 x 120
--------------------------	-----------------

PRODUKTLISTA

RSK-nr	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info	PG
	78702-017	Prefabricerat skåp	8KV+5VV, anslutning vänster, med vattenfelsbrytare	MS
	78702-018	Prefabricerat skåp	8KV+5VV, anslutning höger, med vattenfelsbrytare	MS

TILLBEHÖR

RSK-nr	Artikel nr.	Artikelbeskrivning	Övrig info	PG
	67102	Styrutrustning	Centralenhet	MS
	67103	Styrutrustning	Fjärrenhet, trådlös strömbrytare för placering vid ytterdörr.	MS
	67105	Styrutrustning	Vattendetektor med trådlös sändare och 2 st fuktgivare vilka normalt placeras under diskbänk och diskmaskin.	MS
	75752-1	Front	För reglad gipsvägg. Hål i väggskiva för ram: 560 x 550 mm	MS